

TENZI®

Przewaga dzięki jakości

HIGIENA OBSZARÓW ZEWNĘTRZNYCH:

ELEWACJE, DACHY, KOSTKA BRUKOWA, BOISKA, BARIERY ENERGOCHŁONNE, ZNAKI DROGOWE.



HIGIENA OBSZARÓW ZEWNĘTRZNYCH

TOPEFEKT® MOSS KONCENTRAT/ GOTOWY DO UŻYCIA SAMOCZYNNE USUWANIE NALOTÓW ZIELONYCH (BEZ SPŁUKIWANIA)

Preparat przeznaczony do usuwania grzybów oraz niszczenia mchów, glonów z różnego typu powierzchni (np. elewacje, fasady, dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów. Stosowany profilaktycznie zwiększa odporność biologiczną czyszczonych podłoży. **Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3194/07 / 7393/18**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- dachy, elewacje
- spoiny, szczeliny
- balkony, tarasy
- schody, fasady, nagrobki

SPOSÓB UŻYCIA - GOTOWY DO UŻYCIA:

- spryskać czyszczoną powierzchnię;
- temperatura otoczenia 20°C, czas działania ok. 12 godz.;
- zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem (w razie potrzeby wyszorować szczotką)

1L - TT063A001

SPOSÓB UŻYCIA - KONCENTRAT:

- sporządzić roztwór o stężeniu minimum 80-100 ml / 0,8-0,9 l wody; czas działania ok. 12 godz.;
- zmyć powierzchnię czystą wodą, pod ciśnieniem;
- profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 ml / 1l wody); (w razie potrzeby wyszorować szczotką)

UWAGA:
nanosić za pomocą
spryskiwacza

1L - TT024A001
5L - TT024A005



APC OUT KONCENTRAT POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE DOCZYSZCZANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, fasad, dachów z zanieczyszczeń smolistych (sadza), zanieczyszczeń tłustych, brudu pochodzenia organicznego (rośliny, pyłki roślin, owady, ekstremalia, ptasie odchody).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- fasady
- elewacje
- dachy
- siding
- panele zewnętrzne
- dachówka ceramiczna, blaszana
- zewnętrzne powierzchnie obiektów przemysłowych


SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni,
- w rozcieńczeniu 1:1 do 1:9 z wodą
- preparat nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pianownicy
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem (ok. 100 bar)

UWAGA:

użycie ciepłej wody 40-60°C znacznie poprawi efekt mycia

1L - PP012A001
5L - PP012A005



BEZPIECZNE **USUWANIE RDZY**

USUWANIE RDZY **GOTOWY DO UŻYCIA**

UNIWERSALNY ODRDZEWIACZ DO WSZELKICH POWIERZCHNI TWARDYCH

Gotowy do użycia preparat o lekko kwaśnym pH i zapachu cherry. Do usuwania rdzawych nacieków z powierzchni zewnętrznych oraz wewnątrz obiektów. Bezpieczny dla takich powierzchni jak: beton, marmur, granit, piaskowiec, gres, terakota, trawertyn itp.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- punktowe doczyszczania:
kostki brukowej, elewacji, dachów,
ogrodzeń betonowych w rejonie
zewnętrznym oraz każdego rodzaju
posadzek kamiennych i ceramicznych
na zewnątrz budynków.

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść spryskiwaczem lub pędzlem
na zabrudzoną powierzchnię
- odczekać (2; 5; 10 min) w zależności
od stopnia zabrudzenia.
Rdza przebarwi się na kolor
buraczkowo - czerwony.
- przeszorować powierzchnię szczotką
- wypłukać powierzchnię wodą lub zmyć
myjką wysokociśnieniową używając
odpowiedniej lancy
- w razie potrzeby powtórzyć operację

5L - AA235A005



DERAST[®] **KONCENTRAT**

USUWANIE WYKWITÓW WAPIENNYCH ORAZ GŁĘBOKO OSADZONEJ RDZY

Silnie kwaśny preparat do usuwania wykwitów wapiennych, nacieków mineralnych, przebarwień po brudnej wodzie, nawozach, żaźelazionej glinie lub piasku oraz powierzchni głęboko przesiąkniętych rdzą w rejonach zewnętrznych (wokół obiektów).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kostka brukowa, elewacje, dachy,
płyty klinkierowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- nasączyć powierzchnię wodą
- sporządzić roztwór roboczy w zależności
od stopnia zabrudzenia: (1:50, 1:20, 1:10, 1:1)
- wykonać test trwałości materiału
- nanieść roztwór za pomocą pędzla lub opryskiwacza
- odczekać chwilę, obserwując działanie środka
- przeszorować powierzchnię szczotką i wypłukać
wodą lub zmyć myjką wysokociśnieniową używając
odpowiedniej lancy. Dokładnie wypłukać
powierzchnię czystą wodą.

- w razie potrzeby powtórzyć operację

1L - TT002A001

10L - TT002A010



HIGIENA OBSZARÓW ZEWNĘTRZNYCH

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 1 KONCENTRAT

**GRUNTOWNE USUWANIE ZABRUDZEŃ
ROPOPOCHODNYCH. (GŁĘBOKIE MYCIE
MYJĄ WYSOKOCIŚNIENIOWĄ I GORĄCĄ WODĄ)**

Super mocny koncentrat do odtłuszczania i gruntownego czyszczenia kostki brukowej ze starych zabrudzeń ropopochodnych typu: smary, oleje, substancje smoliste, zabrudzenia pochodzenia eksploatacyjnego, paliwa, itp.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- nawierzchnie wokół warsztatów, hal produkcyjnych, na stacjach benzynowych, bazach transportowych, parkingach, garażach

SPOSÓB UŻYCIA:

- przed zastosowaniem dokładnie wymieszać koncentrat w celu połączenia dwóch faz.
- Stosować w rozcieńczeniu 5-10% (500-1000 ml/10 litrów wody).
- stare plamy 1:3 z gorącą wodą
- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub lancy do piany.
- pozostawić na około 5-15 minut, po czym zmywać gorącą wodą (70-80°C) pod wysokim ciśnieniem.

- po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować gorącą wodą, co spowolni proces ponownego zabrudzenia

1L - DS007A001
5L - DS007A005



UWAGA:

Preparat usuwa brud warstwami.
Przy silnych zanieczyszczeniach
operację należy powtórzyć

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2 KONCENTRAT

**USUWANIE POWIERZCHNIOWYCH
ZABRUDZEŃ EKSPLOATACYJNYCH
(MASZYNĄ SZCZOTKOWĄ I ZIMNĄ WODĄ)**

Niskopieniący, alkaliczny środek do czyszczenia powierzchni betonowych z bieżących zabrudzeń eksploatacyjnych oraz drogowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- posadzki przemysłowe:
(w warsztatach, garażach podziemnych, halach produkcyjnych, centrach logistycznych, ciągach komunikacyjnych, itp.)

SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat stosować w rozcieńczeniu 2-5% (200-500 ml/10 litrów wody).
- nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na około 5 minut.
- przeszorować maszyną jednotarczową lub zmywarką do posadzek.
- przy małych gabarytach dopuszczalna szczotka ryżowa lub packa z padem.

- po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować i wypłukać bieżącą wodą co spowolni proces ponownego zabrudzenia.

1L - DS008A001
5L - DS008A005



UWAGA:

przy silnych zanieczyszczeniach
operację należy powtórzyć