

TENZI®

Przewaga dzięki jakości

CAR WASH PRO
MYJNIE AUTOMATYCZNE



OPRYSK WSTĘPNY / TURBO OPRYSK

MEGA - PRE SOAK

OPRYSK WSTĘPNY DO MYJNI SAMOCHODOWYCH

Wysokoskoncentrowany preparat do wstępnego czyszczenia wszystkich powierzchni samochodu z zanieczyszczeń typu piasek, błoto, pyłki roślin, sadza, świeże ptasie odchody. Charakteryzuje się wydajnością, skutecznością i szybkością działania. Bezpieczny dla drogich i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Pozostawia powierzchnie wstępnie oczyszczoną i gotową do mycia zasadniczego.

Nie zawiera fosforanów.

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:900);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić roztwór na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 min) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem.

Uwaga: Standardowo woda zimna. W systemach oprysku wstępnego używa się wody zmiękzonej.



Odczyn roztworu: pH 11÷12
25l - AA214A025

MEGA PLUS - PRE SOAK

INTENSYWNY OPRYSK WSTĘPNY DO MYJNI SAMOCHODOWYCH

Wysokoskoncentrowany preparat do wstępnego czyszczenia wszystkich powierzchni samochodu z zanieczyszczeń typu piasek, błoto, pyłki roślin, sadza, świeże ptasie odchody. Charakteryzuje się wydajnością, skutecznością i szybkością działania. Ze względu na znaczną zawartość związków kompleksujących i powierzchniowo czynnych dodatkowo zmękcza wodę umożliwiając tym samym bardzo szybkie nawilżenie z jednoczesnym oderwaniem brudu od powierzchni. Bezpieczny dla drogich i delikatnych elementów wykończenia karoserii. Pozostawia powierzchnie wstępnie oczyszczoną i gotową do mycia.

Nie zawiera fosforanów.

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:900);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić roztwór na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 min) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem;

Uwaga: Standardowo woda zimna. W systemach oprysku wstępnego używa się wody zmiękzonej.



Odczyn roztworu: pH 11÷12
25l - AA215A025

AKTYWNE PIANY (PIANOWANIE WSTĘPNE)

WHITE FOAM TF

AKTYWNA PIANA DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII

Wysokoskoncentrowana gęsta aktywna piana myjąca przeznaczona do wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Jest bezpieczny dla drogich delikatnych elementów wykończenia karoserii. Zawiera związki zmiękczające wodę co daje szybkie nawilżenie.

Nie zawiera fosforanów. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni).

Uwaga: Standardowo woda zimna.

W systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie wody ciepłej znaczenie poprawia jakość mycia. Preparat może być używany zarówno do oprysku wstępnego jak i do mycia zasadniczego jest to zależne od rodzaju myjni oraz programu mycia.



Odczyn roztworu: 10÷10,5

WHITE FOAM TF
25L - AA225A025



Odczyn roztworu: 10÷10,5
WHITE FOAM TF JASMINE
ZAPACH JAŚMINU
25L - AA216A025

AKTYWNE PIANY (PIANOWANIE WSTĘPNE) - PIANY KOLOROWE

FOAM TF

AKTYWNA PIANA DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA KAROSERII

Wyskokoncentrowana gęsta aktywna piana do wyboru o niebieskim, zielonym bądź różowym kolorze i jaśminowym zapachu przeznaczona do wstępnego mycia wszystkich powierzchni samochodu. Preparat usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Zalecany przed myciem zasadniczym. Jest bezpieczny dla drogich, delikatnych elementów wykończenia karoserii. Dodatkowa funkcja zmękczenia wody sprawia szybkie nawilżenie i oderwanie brudu od karoserii.

Nie zawiera związków fosforowych.

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,2-0,5 % (1:500-1:200);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni).

Uwaga: Standardowo woda zimna. W systemach mycia pianowego używa się wody zmiękzonej.

Zastosowanie ciepłej wody znacznie poprawia jakość mycia.



Odczyn roztworu: pH 7÷7,5
BLUE FOAM TF
25L - AA217A025



Odczyn roztworu: pH 7÷7,5
GREEN FOAM TF
25L - AA219A025



Odczyn roztworu: pH 7÷7,5
PINK FOAM TF
25L - AA218A025

SUPER SKONCENTROWANA AKTYWNA PIANA / AKTYWNY SZAMPON

OPTI FOAM WHITE 1%

SUPER SKONCENTROWANA AKTYWNA PIANA

Profesjonalna **super skoncentrowana** piana aktywna idealna dla samochodów osobowych i ciężarowych. Usuwa trudne zabrudzenia i przywraca pierwotny blask karoserii. Zawiera związki zmiękczające wodę co daje szybkie nawilżenie. **Nie zawiera fosforanów. Zalecana do każdego rodzaju myjni samochodowych z systemem dozowania.**

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie na 1% (1:100);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni)

Uwaga: Standardowo woda zimna. W systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej. Zastosowanie wody ciepłej znacznie poprawia jakość mycia. Preparat może być używany zarówno do oprysku wstępnego jak i do mycia zasadniczego.

OPTI FOAM WHITE 1%

25L - AA240A025

Odczyn roztworu: pH 11



OPTI FOAM WHITE 1% JASMINE

ZAPACH JAŚMINU

25L - AA239A025

Odczyn roztworu: pH 11



OPTI SHAMPOO

ZASADNICZE MYCIE KAROSERII

Aktywny szampon do zasadniczego mycia karoserii w myjniach samochodowych. Skutecznie usuwa zabrudzenia eksploatacyjne oraz drogowe. Bezpieczny dla mytych powierzchni. Współpracuje z zimną wodą. Bezzapachowy. Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania płynów. Dzięki unikalnej formule, skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne, pozostawiając powierzchnię samochodu nieskazitelną.

Nie zawiera fosforanów.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowaniu ustawić stężenie od 0,6 do 1% (1:166 do 1:100);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić pianę na całej powierzchni pojazdu;
- po chwili (1-2 minuty) zmyć zalegający brud zimną bieżącą wodą pod ciśnieniem (określoną programem myjni)

Uwaga:

Standardowo woda zimna. W systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej.

Zastosowanie ciepłej wody znacznie poprawia jakość mycia.



Odczyn roztworu: pH 11

25L - A248A025

PROSZKI W PŁYNIE - MYCIE ZASADNICZE

LIQUID POWDER 1

PROSZEK W PŁYNIE - INTENSYWNE DZIAŁANIE

Innowacyjny proszek w płynie do bezdotykowego ciśnieniowego mycia pojazdów w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Silnie skoncentrowany. Doskonale współpracuje z wodą zimną o temp. do 30°C, która zapewnia stałe dozowanie. Do rozpuszczenia nie jest wymagana ciepła woda. Preparat charakteryzują się **dużą ilością związków kompleksujących**, dodatkowo zmiękczających wodę, przyspieszających nawilżanie, które są w pełni biodegradowalne. **Nie zawiera związków fosforowych**. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:500);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- służyć czystą bieżącą wodą (wg. programu myjni).

Uwaga:

Standardowo woda zimna.
W systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej.
Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptukaniu.



Odczyn roztworu: pH 11
**LIQUID POWDER
/ PROSZEK W PŁYNIE 1
BEZZAPACHOWY
25L - AA221A025**



Odczyn roztworu: pH 11
**LIQUID POWDER
/ PROSZEK W PŁYNIE 1
ZAPACH JAŚMINU
25L - AA222A025**

LIQUID POWDER 2

PROSZEK W PŁYNIE - STANDARDOWE DZIAŁANIE

Proszek w płynie do bezdotykowego ciśnieniowego mycia pojazdów w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Koncentrat doskonale współpracuje z zimną wodą o temp. do 30°C, która zapewnia stałe dozowanie. Do rozpuszczenia nie jest wymagana ciepła woda. Preparat posiada związki kompleksujące dodatkowo zmiękczające wodę. Przyspieszają nawilżanie i są w pełni biodegradowalne. **Nie zawiera związków fosforowych**. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe i eksploatacyjne. Bezpieczny dla mytych powierzchni.

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania.

SPOSÓB UŻYCIA:

- na dozowniku ustawić stężenie 0,2% (1:500);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- służyć czystą bieżącą wodą (wg. programu myjni).

Uwaga:

Standardowo woda zimna.
W systemach mycia pianowego używa się wody zmiękczonej.
Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptukaniu.



Odczyn roztworu: pH 11
**LIQUID POWDER
/ PROSZEK W PŁYNIE 2
BEZZAPACHOWY
25L - AA223A025**



Odczyn roztworu: pH 11
**LIQUID POWDER
/ PROSZEK W PŁYNIE 2
ZAPACH JAŚMINU
25L - AA224A025**

PROSZKI - MYCIE ZASADNICZE

POWDER 21

PROSZEK DO MYJNI PROSZKOWYCH

Proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych, dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych - proszkowych. Zawiera znaczną ilość związków kompleksujących, które dodatkowo zmiękcza wodę, jednocześnie ułatwiają i przyspieszają nawilżanie powierzchni czego efektem jest szybkie oderwanie brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe oraz eksploatacyjne. Współpracuje z wodą zmiękczoną o temp. około 40°C.


Ciężar nasypowy produktu
wynosi 0,92g cm³
Wydajność: 12-18 g/min

SPOSÓB UŻYCIA:

- wsypać proszek do podajnika;
- zaprogramować zużycie na 1 min (sprawdzić efekt mycia);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (według programu myjni).

Uwaga:

Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptłukaniu



Odczyn roztworu:
pH 11÷11,5

**POWDER 21
BEZZAPACHOWY
25KG - AA210D025**



Odczyn roztworu:
pH 11÷11,5
**POWDER 21 JASMINE
ZAPACH JAŚMINU
25KG - AA209D025**

POWDER PF

PROSZEK DO MYJNI - BEZFOSFORANOWY

Bezfosforanowy proszek do ciśnieniowego mycia pojazdów osobowych, dostawczych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych - proszkowych. Zawiera znaczną ilość związków kompleksujących, które dodatkowo zmiękcza wodę, jednocześnie ułatwiają i przyspieszają nawilżanie powierzchni czego efektem jest szybkie oderwanie brudu. Skutecznie usuwa zabrudzenia drogowe oraz eksploatacyjne. Współpracuje z wodą zmiękczoną o temp. około 40°C.

Ciężar nasypowy produktu
wynosi 0,99g cm³
Wydajność: 12-18 g/min

SPOSÓB UŻYCIA:

- wsypać proszek do podajnika;
- zaprogramować zużycie na 1 min (sprawdzić efekt mycia);
- zmywać brud drogowy rozpraszając roztwór roboczy na karoserii raz przy razie z bliskiej odległości;
- spłukać czystą bieżącą wodą (według programu myjni).

Uwaga:

Użycie wody zdemineralizowanej znacznie poprawia efekt wizualny karoserii po wyptłukaniu



Odczyn roztworu:
pH 11÷11,5
**POWDER PF
BEZZAPACHOWY
25KG - AA211D025**



Odczyn roztworu:
pH 11÷11,5
**POWDER PF JASMINE
ZAPACH JAŚMINU
25KG - AA220D025**

NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

ROLLEX G-WAX

WOSK DO NABŁYSZCZANIA I KONSERWACJI KAROSERII, SUPER KONCENTRAT

Wyskokoncentrowany wosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych o zapachu jaśminu. Doskonale zabezpiecza lakier przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć) w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy).

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania po dokładnym umyciu pojazdu (jako nabłyszczacz i osuszacz).

SPOSÓB UŻYCIA

- sporządzić Premix 1:2,5 z wodą (najlepiej demineralizowaną);
- ustawić na dozowniku stężenie 0,2% do 0,4% (stężenie na wyjściu wyniesie 0,097 % (1:1666) do 0,11%);
- nanieść i dokładnie rozprowadzić roztwór na całej powierzchni pojazdu (woda zmiękczone o temp. 20-30°C);
- po chwili zmyć nadmiar wodą zdemineralizowaną pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia



Odczyn roztworu: pH 6÷7

2L - AA212A002

25L - AA212A025



ROLLEX T-WAX

HYDROWOSK DO NABŁYSZCZANIA I KONSERWACJI KAROSERII NA MOKRO

Skoncentrowany wosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych o zapachu jaśminu. Doskonale zabezpiecza lakier przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć) w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy).

Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych z automatycznym systemem dozowania po dokładnym umyciu pojazdu (jako nabłyszczacz i osuszacz).

SPOSÓB UŻYCIA

- ustawić na dozowniku stężenie 0,2% (1:500) do 0,4%.
- podawać przez dozownik bez dodatkowego rozcieńczenia
- nanieść i dokładnie rozprowadzić roztwór na całej powierzchni pojazdu (woda zmiękczone o temp. 20-30°C)
- po chwili zmyć nadmiar wodą zdemineralizowaną pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia.



Odczyn roztworu: pH 6÷7

2L - AA213A002

25L - AA213A025

