

TENZI®

Przewaga dzięki jakości

MYJNIA RĘCZNA
SAMOCHODY CIĘŻAROWE



AKTYWNA PIANA - KAROSERIA

MONOTRUCK KONCENTRAT

MYCIE KAŻDEGO RODZAJU KAROSERII - AKTYWNA PIANA

Wysokozasadowy preparat do mycia silnie zanieczyszczonych karoserii, burt, opon, podwozi oraz plandek. Możliwość stosowania w myjniach szczotkowych i bezdotykowych, do oprysku wstępnego i mycia zasadniczego.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- pojazdy ciężarowe
- dostawcze, osobowe
- terenowe, busy, quady

SPOSÓB UŻYCIA:

STOSOWAĆ W POSTACI WODNEGO ROZTWORU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABRUDZENIA POWIERZCHNI:

- opryskiwacz:
okres zimowy – 1:30, okres letni – 1:50;
- mycie silników: 1:20;
- lanca do piany:
okres zimowy – 1:4, okres letni – 1:5;
- myjnie ręczne:
roztwór 0,5% (50 ml / 10 l wody);
- zmywać wodą pod ciśnieniem

10L - FF006A010
20L - FF006A020
200L - FF006A200



TRUCK CLEAN KONCENTRAT

MYCIE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, PLANDEK - AKTYWNA PIANA

Bardzo silny, dwufazowy preparat zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Usuwa zabrudzenia typu smary, oleje, błoto, brud eksploatacyjny, drogowy, sadze. Przeznaczony do mycia skrajnie zabrudzonych powierzchni twardych, odpornych na zasady w pojazdach ciężarowych (TIR-y, plandeki, cysterny itp.). Wysoka skuteczność działania. Silnie pieniący. Zalecany do mycia ciśnieniowego.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody ciężarowe • wózki widtowe • plandeki
- maszyny rolnicze • maszyny budowlane
- cysterny • autobusy itp.

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZED UŻYCIEM NALEŻY KILKAKROTNIE WSTRZĄSNAĆ:

- opryskiwacz:
okres zimowy 1:50 z wodą,
okres letni 1:100 z wodą;
- mycie silników: od 1:15 do 1:30 z wodą;
- lanca do piany lub dezynfekcji:
okres zimowy: 1:1 do 1:3 z wodą,
okres letni 1:5 do 1:9 z wodą;
- mycie ręczne: 0,5%;
- zmywać wodą pod ciśnieniem;

Uwaga:

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanym słońcem powierzchniach.

1L - AA007A001 10L - AA007A010
5L - AA007A005 20L - AA007A020
200L - AA007A200



PODWÓJNA MOC AKTYWNEJ PIANY

DIPOWER KONCENTRAT

**DWUFAZOWY PREPARAT ZASADOWY
O DUŻEJ SILE DZIAŁANIA - AKTYWNA PIANA**

Aktywna piana do skutecznego usuwania brudu eksploatacyjnego i drogowego z pojazdów ciężarowych, maszyn, urządzeń budowlanych i rolniczych. Skutecznie usuwa nawarstwiony brud z karoserii ciężarówek. Likwiduje zaschnięte błoto i smary z koparek, ładowarek i innych ciężkich maszyn. Czyści traktory, kombajny i inne sprzęty rolnicze z resztek roślin i ziemi. Pozostawia powierzchnie idealnie czyste i lśniące. Bezpieczny dla lakierów i farb.

NIE ZAWIERA FOSFORANÓW

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- samochody ciężarowe
- maszyny budowlane
- maszyny rolnicze
- wózki widłowe
- plandeki
- cysterny
- autobusy
- podwozia
- silniki

2kg - AA237A002

5kg - AA237A005

10kg - AA237A010

20kg - AA237A020





DIPOWER KONCENTRAT

SPOSÓB UŻYCIA PRODUKTU:

1 PRZYGOTOWAĆ ROZTWÓR ROBOCZY

Wymieszać produkt, aby dwie fazy się ze sobą połączyły.

Pianownica stacjonarna

1:50 do 1:100 (2%; 1%).

Lance do piany

1:4 do 1:9 (2%; 1%)

2 APLIKACJA PRODUKTU

Za pomocą pianownicy nałożyć produkt na myty pojazd.

Uwaga:

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka
na nagrzanym słońcem powierzchniach.

3 ZAKOŃCZENIE OPERACJI

Odczekać do 2 minut.

Zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem.

Należy pamiętać, aby płukać
od dołu do góry pojazdu,
a następnie w odwrotnej kolejności.

ZOBACZ
FILM!



ZALETY AKTYWNEJ PIANY

SKUTECZNOŚĆ

USUWA NAWET NAJTRUDNIEJSZE OSADY I ZANIECZYSZCZENIA W EKSPLOATACJI POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH I ROLNICZYCH.

ŁATWOŚĆ APLIKACJI

MOŻNA STOSOWAĆ W PROSTY I SZYBKİ SPOSÓB.

ZASTOSOWANIE



SPRZĘT
BUDOWALNY



SAMOCCHODY
DOSTAWCZE



POJAZDY
SPECJALNE

SZYBKOŚĆ

AKTYWNA PIANA UMOŻLIWIA SZYBKIE I SKUTECZNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI, DZIĘKI CZEMU OSZCZĘDZISZ CZAS I PIENIĄDZE.

BEZPIECZEŃSTWO

NIE NISZCZY POWIERZCHNI, JEST BEZPIECZNY DLA LAKIERÓW I FARB. NIE ZAWIERA FOSFORANÓW.

KOŁA, OPONY, FELGI - USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

SUPER GREEN SPECJAL[®] KONCENTRAT

**MYCIE KAŻDEGO RODZAJU
KAROSERII - AKTYWNA PIANA**

Środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia samochodów ciężarowych, terenowych, autobusów, pojazdów mechanicznych specjalnego przeznaczenia, maszyn budowlanych i rolniczych. Myje zarówno karoserie jak i silniki. Tworzywarstwę ochronną.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- pojazdy ciężarowe
- dostawcze
- terenowe, busy

SPOSÓB UŻYCIA:

- spryskiwacz:
zimą od 1:10 do 1:30 z wodą,
latem: od 1:20 do 1:40 z wodą;
- mycie silników: od 1:5 do 1:10 z wodą;
- lanca do piany:
koncentrat lub 1:3 z wodą;
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem;
- myjnie portalowe, tunelowe,
myjnie ręczne:
roztwór 50 - 100 ml/ 10l wody

Uwaga:

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanym
stopie powierzchniach.

1L - AA003A001
5L - AA003A005
10L - AA003A010
20L - AA003A020
200L - AA003A200



EN-JEE[®] KONCENTRAT

CODZIENNE MYCIE KOŁPAKÓW, FELG, OPON

Skoncentrowany, alkaliczny preparat do usuwania zanieczyszczeń miejskich (drogowych). Nie zawiera agresywnych substancji chemicznych mogących uszkodzić mytą powierzchnię: farby, lakiery, okleiny, panele, zaprawy, lakiery. Stosować do bieżącego mycia.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- felgi każdego rodzaju
- kołpaki
- ogumienie (koła)
- wycieraczki gumowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór
od 1:4 do 1:9 z wodą.
- nanosić spryskiwaczem
ręcznym lub pneumatycznym
- zmyć wodą pod wysokim
ciśnieniem

1L - AA027A001
5L - AA027A005
10L - AA027A010
20L - AA027A020
200L - AA027A200





KOŁA, OPONY, FELGI - USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

ALUX[®] KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE FELG ALUMINIOWYCH (SILNE ZANIECZYSZCZENIA)

Skoncentrowany preparat do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych elementów ze stopów aluminium, metali lekkich, stali nierdzewnej. Usuwa nagary z felg oraz rur wydechowych. Działa błyskawicznie. Zawiera inhibitory korozji. Nie stosować w przemyśle spożywczym i gastronomii.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- felgi aluminiowe
- burty aluminiowe
- kołpaki
- chromowane rury wydechowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:9 z wodą
- nanosić metodą natryskową
- zmywać wodą pod ciśnieniem

1L - AA027A001
5L - AA009A005
10L - AA009A010
20L - AA009A020
200L - AA009A200



10L - AA008A010
20L - AA008A020
200L - AA008A200

ALUX STRONG KONCENTRAT

MYCIE SILNIE ZANIECZYSZCZONYCH FELG I BURT ALUMINIOWYCH

Skoncentrowany preparat przeznaczony do okresowego mycia silnie zanieczyszczonych, korodujących elementów z aluminium i jego stopów w pojazdach ciężarowych oraz innych stopów metali lekkich, stali nierdzewnej. **Bardzo silne działanie myjące.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- pojazdy ciężarowe
- dostawcze, osobowe
- terenowe, busy, quady

SPOSÓB UŻYCIA:

- sporządzić roztwór od 1:3 do 1:10 z wodą;
- nanosić spryskiwaczem ręcznym lub pneumatycznym bądź pędzlem;
- zmywać wodą pod ciśnieniem;

UWAGA:

Produkt niebezpieczny! (bardzo silne działanie)
Uwaga na powierzchnie szklane -matowi!

NABŁYSZCZANIE KAROSERII

DEZYNFEKCJA POJAZDÓW

ROLLEX®

KONCENTRAT

HYDROWOSK - NABŁYSZCZANIE I KONSERWACJA KAROSERII

Nowy skoncentrowany, bardzo wydajny hydrowosk (polimer) do nabłyszczania i konserwacji karoserii samochodowych. Doskonale zabezpiecza lakier przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć), w znacznym stopniu ogranicza działanie promieni UV. Ułatwia odprowadzanie wody przyspieszając tym samym proces suszenia bez dodatkowego nadmuchu powietrza (efekt hydrofobowy). Zalecany do każdego rodzaju myjni samochodowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

• lakier, karoseria

SPOSÓB UŻYCIA:

- Konserwacja i osuszanie:
 - mycie wysokociśnieniowe:
1:500 z wodą (0,2% - 20 ml / 10 l wody)
- (15-25 g/samochód osobowy)
 - służyć wodą
 - Mycie ręczne: 1:500 z wodą
(0,2% - 20 ml / 10 l wody)
 - nanosić za pomocą spryskiwacza pneumatycznego lub ręcznego
- Preparat może być stosowany w rozcieńczeniu z wodą o szerokim zakresie temp. (20°C - 60°C).

Dla uzyskania lepszych efektów rozcieńczać z wodą zdemineralizowaną. W przypadku użycia do płukania wody tzw. miejskiej (twardej) należy wytrzeć i wypolerować karoserię do sucha miękką szmatką.

1L - AA234A001

5L - AA234A005



GRAN CLOR® 2006

KONCENTRAT

ODTŁUSZCZANIE I DEZYNFEKCJA POJAZDÓW TYPU CHŁODNIE

Niezwykle wydajny wysoko-alkaliczny preparat dezynfekująco-myjący na bazie aktywnego chloru. Przy niewielkim stężeniu preparat wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, sporo- i wirusobójcze. Zalecany do mycia i dezynfekcji w następujących obszarach zastosowania - przemysł spożywczy, powierzchnie sanitarne, baseny pływakie, sortownie odpadów, transport i pojemniki na śmieci, obiekty wodociągów i kanalizacji, ubojnie, chlewnie, samochody policyjne, sanitarne, pogrzebowe itp. Atest PZH nr HŻ/1104/01/2007. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3126/07

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- chłodnie, izotermy, poj. przewożące zwierzęta
- pojazdy przewożące mięso, ryby, drób
- pojazdy policyjne, sanitarne
- śmieciarki,

SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja w temp. otoczenia ok. 20°C;
- dezynfekcja ogólna: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- spory - 200ml / 10 l wody, czas działania 15 min;
- bakterie - 100 ml / 10 l wody, czas działania 5 min;
- grzyby - 40 ml / 10 l wody, czas działania 15 min
- wirusy - 100 ml / 10 l wody, czas działania 10 min;
- po zakończeniu operacji powierzchnię służyć czystą wodą

1L - SP023A001

10L - SP023A010

5L - SP023A005

20L - SP023A020





ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY



DORADZTWO
W ZAKRESIE SZKOLEŃ,
DOBORU I ZASTOSOWANIA
PRODUKTÓW
601 833 022



**INFORMACJE
HANDLOWE**
handel@tenzi.pl



ADRES
Tenzi Sp. z o.o.
Skarbimierzycze 20
72-002 Dotuże
POLAND



/tenzipoland



/tenziprofessional



/tenzipoland

tenzi.eu / tenzidetailer.com / tenziprodetailing.com