

TENZI®

Przewaga dzięki jakości

HIGIENA OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH:

POSADZKI, ŚCIANY,
MASZyny, URZĄDZENIA



25 LAT
FIRMY

GRUNTOWNE MYCIE POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

SUPER GREEN SPECJAL NF KONCENTRAT

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH Z POSADZEK

Niskopieniący, zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych, posadzek przemysłowych z zabrudzeniami ropopochodnymi; wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych oraz w przemyśle ciężkim. Stosować z zimną wodą.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł motoryzacyjny
- przemysł narzędziowy
- serwis pojazdów mechanicznych
- maszyny, urządzenia
- hale produkcyjne (ciągi komunikacyjne)

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat stosować w rozcieńczeniu w zależności od stopnia zabrudzenia

- mycie bieżące: 50-200 ml / 10 litrów wody
- mycie gruntowe: 500-1000 ml / 10 litrów wody.
- Mycie natryskowe: roztwór min. 5%.

UWAGA:

wyptukiwanie powierzchni
czystą wodą spowolni
proces ponownego zabrudzenia

1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200



RONAL KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień naturalny i sztuczny) oraz posadzek przemysłowych. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, sadzy. Charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem na porowatych płytkach kamionkowych. Nie pozostawia smug. Wysoka skuteczność działania.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł ciężki
- elektromaszynowy
- centra logistyczne
- garaże podziemne
- hale produkcyjne (posadzki, ściany)
- przemysł zbrojeniowy

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie bieżące: 50-100ml / 10 l wody
- doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody

UWAGA:

wyptukiwanie powierzchni
czystą wodą spowolni
proces ponownego zabrudzenia

1L - II002A001
10L - II002A010



MYCIE ELEWACJI

APC OUT KONCENTRAT

POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE DOCZYSZCZANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, dachów, fasad z zanieczyszczeń smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego (rośliny, owady, ekstremalia, procesy gnilne), zanieczyszczeń ropopochodnych (smary, oleje, chłodziwa).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- fasady
- elewacje
- dachy
- siding
- panele zewnętrzne
- dachówka ceramiczna, blaszana
- zewnętrzne powierzchnie obiektów przemysłowych

SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni,
- w rozcieńczeniu 1:1 do 1:9 z wodą
- preparat nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pianownicy
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem (ok. 100 bar)

UWAGA:

użycie ciepłej wody 40-60°C znacznie poprawi efekt mycia

1L - PP012A001
5L - PP012A005

**LIDER
SKUTECZNOŚCI
NA RYNKU
OD 10 LAT**



MYCIE, DEZYNFEKCJA, ODKAMIANIANIE, ODRDZEWIANIE

GRAN CLOR® 2006 KONCENTRAT

MYCIE I DEZYNFEKCJA ZASADOWA (CHLOR AKTYWNY)

Wysokozasadowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni sanitarnych, maszyn, urządzeń oraz powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Zawiera aktywny chlor. Odtłuszcza i usuwa silnie zabrudzenia i przebarwienia pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, również powstające w wyniku procesów gnilnych. Posiada atest PZH.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł spożywczy (mięso, ryby, drób - pojemniki)
- ubojnie,
- chłownie
- sortowanie odpadów,
- transport śmieci
- chłodnie, izotermy
- obiekty wodociągów i kanalizacji

SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja w temp. otoczenia ok. 20°C;
- dezynfekcja ogólna: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- spory - 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 min.
- bakterie - 100 ml / 10 l wody, czas działania 5 min.
- grzyby - 40 ml / 10 l wody, czas działania 15 min.
- wirusy - 100 ml / 10 l wody, czas działania 10 min.

- po zakończeniu operacji powierzchnię dokładnie słucać czystą wodą

1L - SP023A001
5L - SP023A005

10L - SP023A010
20L - SP023A020



DERAST® KONCENTRAT

USUWANIE ZABRUDZEŃ MINERALNYCH

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, kamienia kottowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zawiera kwas solny.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- powierzchnie o dużej wilgotności
- przemysł budowlany
- odkamianie maszyn i urządzeń przemysłowych (pozostałości cementu)
- usuwanie śladów po nawozach mineralnych

SPOSÓB UŻYCIA:

- posadzki ściany 100-200 ml / 10 l wody;
- muszle i pisuary: 1 l / 10 l wody;
- bojłery i nagrzewnice: 1:3 z wodą, czas reakcji 10-15 min.;
- po umyciu powierzchnię słucać wodą.

Uwaga:

Używać tylko w ekstremalnych warunkach. Miejsca wrażliwe (np. fugi) nasączyć wodą przed użyciem preparatu. Nie stosować na powierzchnie emaliowane oraz armaturę łazienkową. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

1L - TT002A001
10L - TT002A010



DOCZYSZCZANIE POSADZEK, ELASTYCZNYCH, ŻYWICZNYCH, CERAMICZNYCH

TopEjekt® STR KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH

Niskopieniący, zasadowy preparat przeznaczony do mycia maszynowego i ręcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych. Rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego i olejowego. Może być stosowany jako odplamiacz do plam tłustych na wykładzinach dywanowych. Zalecany do czyszczenia powierzchni elastycznych takich jak PCV, linoleum, gumoleum, winyl, lentex, a także żywicznych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- hurtownie
- posadzki malowane
- posadzki PCV
- magazyny

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 100-300 ml / 10 l
- mycie maszynowe: 100-200 ml / 10 l wody
- doczyszczanie: 200-500 ml / 10 l wody

1L - II001A001

10L - II001A010



TOPEFEKT® CONTRA KONCENTRAT DOCZYSZCZANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH

Niskopieniący, intensywnie myjący środek zasadowy o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysłowych przy pomocy maszyn myjących. Nie pozostawia smug. Doskonale rozpuszcza większość wypraw polimerowych z posadzek odpornych na zasady.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- sklepy wielkopowierzchniowe
- magazyny
- hurtownie

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie maszynowe: 50-200 ml / 10 l wody
- zdejmowanie starych powłok 1-3 / 10 l wody
- doczyszczanie 200-500 ml / 10 l wody
- końcowe zmycie samą wodą utrudnia ponowne zabrudzenie posadzek

10L - II004A010



GRUNTOWNE I BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK

BRUDEX KONCENTRAT

UNIWERSALNY ŚRODEK DO MYCIA I USUWANIA TŁUSTEGO BRUDU

Uniwersalny środek czyszcząco-odtłuszczający do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Czyści, pierze, odplamia i odtłuszcza w czasie jednej operacji. Zalecany do utrzymania higieny w warunkach domowych oraz przemysłowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł spożywczy
- gastronomia (posadzki, ściany, pranie ubrań roboczych)
- klatki schodowe
- korytarze

SPOSÓB UŻYCIA:

Produkt przeznaczony na powierzchnie odporne na działanie zasad.

W zależności od rodzaju powierzchni i stopnia jej zabrudzenia zaleca się stosować następujące roztwory robocze:

- mycie, pranie bieżące: 10-50 ml/10 l wody
- mycie, pranie gruntowe: 100-500 ml/10 l wody
- wyłukanie powierzchni czystą wodą spowolni proces ponownego zabrudzenia

1L - UU006A001 10L - UU006A010
5L - UU006A005 200L - UU006A200



TOP PERFEKT KONCENTRAT

MYCIE POWIERZCHNI W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM

Niskopieniący preparat o właściwościach odtłuszczająco-myjących do bieżącego oraz intensywnego czyszczenia powierzchni odpornych na działanie zasad. Doskonale rozpuszcza stare zanieczyszczenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Zalecany do wszelkiego rodzaju powierzchni twardych (elastycznych, kamiennych, ceramicznych). Bezpieczny dla otoczenia. **Atest PZH.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł spożywczy
- gastronomia (posadzki, ściany)
- klatki schodowe
- korytarze

SPOSÓB UŻYCIA:

Zalecane rozcieńczenia:

- w przypadku doczyszczania: 100 – 200 ml/ 10 l wody
- codzienne mycie: 25 – 50 ml/ 10 l wody.

UWAGA:

W przypadku usuwania starych tłustych zanieczyszczeń zaleca się użycie ciepłej wody o temp. ok. 40°C. Wyłukanie powierzchni czystą wodą spowolni proces ponownego zabrudzenia

1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010



OKRESOWE USUWANIE SILNYCH ZABRUDZEŃ

Gran[®] Smog

KONCENTRAT

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ TŁUSZCZOWYCH I SMOLISTYCH

Skoncentrowany preparat – doczyszczający komory wędzarnicze, ruszty, grille, piekarniki, kominki, piecyki. Zalecany w warunkach przemysłowych. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste, pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą. Zawiera inhibitory korozji; toleruje twardą wodę. Usuwa zanieczyszczenia popożarowe z wszystkich powierzchni. **Posiada atest PZH.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- piece
- grille
- kominki
- tunele piekarnicze
- komory wędzarnicze
- kominy odprowadzające dym
- posadzki odporne na zasady

SPOSÓB UŻYCIA:

NAJLEPIEJ STOSOWAĆ METODĘ PIANOWĄ:

- nawarstwione tłuszcze twarde: 3-4 l / 7-6 l wody
- zanieczyszczenia po pożarowe: 3-4 l / 7-6 l wody
- mycie bieżące: 500-1000 ml / 9-10 l wody
- temperatura wody 40-60°C
- czas reakcji około 30 minut
- zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia

1L - SP003A001
5L - SP003A005
10L - SP003A010
20L - SP003A020



RUBBER OFF

KONCENTRAT

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z WULKANIZOWANEJ GUMY NA POSADZKACH

Skoncentrowany produkt do usuwania śladów po gumie, oponach i innych z wszelkiego rodzaju powierzchni twardych. Dostojnie rozpuszcza tłusty brud eksploatacyjny oraz kleje stosowane przez sportowców - żywiczne, parafinowe.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- ciągi komunikacyjne
- garaże podziemne
- posadzki przemysłowe
- hale produkcyjne
- hale sportowe
- centra logistyczne
- kostka brukowa

SPOSÓB UŻYCIA:

- bieżące zabrudzenia: 0,5-2,0% (50 – 200 ml / 10 l wody)
- stare zabrudzenia: 10-20% (1-2l / 9-8 l wody)
- czyszczenie punktowe: (brud nawarstwiony) 1:3 do 1:1 z wodą
- w wyjątkowych wypadkach - bez rozcieńczania
- sporządzić roztwór roboczy w zależności od stopnia zabrudzenia
- nanieść na zanieczyszczoną powierzchnię
- odczekać około 1-2 min.
- przeszorować ręcznie lub maszynowo.
- zebrać brud, zmyć powierzchnię wodą, a następnie osuszyć lub pozostawić do wyschnięcia.

1L - PP017A001
10L - PP015A010



BIEŻĄCE MYCIE POSADZEK

TopEfekt® NORMAL KONCENTRAT

**CODZIENNE ZMYWANIE POSADZEK CZĘSTO
I SZYBKO BRUDZĄCYCH SIĘ**

Niskopieniący preparat lekko zasadowy ogólnego zastosowania. Posiada przyjemny zapach. Usuwa intensywne zabrudzenia; nie wypłukuje mytej powierzchni; nie pozostawia smug. Utrudnia ponowne wnikanie brudu. Odpowiedni do zmywarek. Zalecany do każdego typu posadzek narażonych na częste zanieczyszczenia.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł lekki
- elektroniczny
- włókienniczy
- odzieżowy
- obiekty użyteczności publicznej (posadzki matowe)

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie ręczne: 25-50 ml / 10 l wody
- mycie maszynowe: 50-100 ml / 10 l wody
- nie wymaga sputkiwania wodą
- produkt odpowiedni do stosowania w automatach szorująco-zbierających

1L - PP004A001
5L - PP004A005
10L - PP004A010
200L - PP004A200



TopEfekt® ORANŻ / CITRO / EXOTIC KONCENTRAT

MYCIE I PIELĘGNACJA POSADZEK I POWIERZCHNI

Preparat do ogólnego zastosowania. Zalecany na wszystkie powierzchnie błyszczące o strukturze szklistej i bardzo małej chłonności. Usuwa intensywne zabrudzenia. Posiada przyjemny zapach (pomarańczowy, cytrynowy bądź owoców egzotycznych).

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł lekki
- elektroniczny,
- włókienniczy,
- odzieżowy,
- obiekty użyteczności publicznej (posadzki błyszczące)

SPOSÓB UŻYCIA:

- Preparat należy stosować w rozcieńczeniu z zimną lub letnią wodą.
- spryskiwacz 2,5- 5 ml / 1 l wody
 - ręcznie: 25-50 ml / 10 l wody
 - maszynowo: 50-100 ml / 10 l wody
 - nie wymaga sputkiwania wodą



TopEfekt® CITRO
1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010

TopEfekt® ORANŻ
1L - BB001A001
5L - BB001A005
10L - BB001A010

TopEfekt® EXOTIC
1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010

