

TENZI®

Przewaga dzięki jakości

BRANŻA
AGRO



TENZI®

SPRZĘT ROLNICZY/ TRAKTORY, MASZyny, KOMBAJNY ITP

TRAKTOR MYCIE KONCENTRAT

URZĄDZENIA ROLNICZE: TRAKTORY, KOMBAJNY MASZyny SIEWNE

Mycie silnie zabrudzonych traktorów oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (tłuszcze zwierzęce, roślinne, ropopochodne), ptasie odchody, pyłki roślin, zaschnięte błoto, glinę i pozostałości po nawozach. Myje, nabłytusza i długotrwale zabezpiecza przed ponownym przyleganiem brudu. Dzięki zawartości związków kompleksujących doskonale współpracuje z zimną twardą wodą.

BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA, BIODEGRADOWALNY.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- ciągnik rolniczy
- opryskiwacz
- kombaj
- opylacz
- siewniki
- siewniki
- agregat uprawowy
- zgrabiarka

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZYGOTOWAĆ ROZTWÓR ROBOCZY ZGODNY Z TECHNIKĄ MYCIA:

- Lanca do piany:
- gruntowne mycie - silne zabrudzenia 1:1 z wodą, bieżące mycie - 1:9 z wodą,
- Mycie natryskowe - pianownica, opryskiwacz:
- Mycie bieżące: 1:50 z wodą czyli 2% roztwór (200ml na 10 litrów wody),
- Gruntowne mycie silne zabrudzenia: 1:20 z wodą to jest 5% roztwór (500 ml na 9,5 litrów wody),
- Nanieść roztwór na powierzchnię. Odczekać od 1 do 2 minut w zależności od stopnia zabrudzenia.
- Zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

1L - AA236A001

5L - AA236A005

10L - AA236A010



ZOBACZ
FILM!



DI POWER KONCENTRAT

AKTYWNA - PIANA POJAZDY ROLNICZE, MASZyny SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA.

Dwufazowy preparat zasadowy o dużej sile działania. Zalecany do mycia pojazdów rolniczych, maszyn, typu TIR, (plandeki, cysterny) i urządzeń budowlanych - metodą pianową. Skutecznie usuwa brud eksploatacyjny i drogowy z pojazdów rolniczych, ciężarowych, maszyn i urządzeń budowlanych. Czyści ciągniki, kombajny i inne sprzęty rolnicze z resztek roślin i ziemi. Likwiduje zaschnięte błoto i smary z koparek, ładowarek i innych ciężkich maszyn. Pozostawia powierzchnie idealnie czyste i lśniące. Bezpieczny dla lakierów i farb.

NIE ZAWIERA FOSFORANÓW.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- maszyny rolnicze
- plandeki
- silniki
- samochody ciężarowe
- cysterny
- podwozia
- maszyny budowlane
- wózki widłowe

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZED UŻYCIEM NALEŻY KILKAKROTNIENIE WSTRZĄSAĆ:

- Pianownica stacjonarna 1:50 do 1:100 (2%; 1%).
- Lance do piany 1:4 do 1:9 (2%; 1%).
- Odczekać do 2 minut.

- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem.

(Należy pamiętać, aby płucać od dołu do góry pojazdu, a następnie w odwrotnej kolejności)

UWAGA:

Nie dopuścić do wyschnięcia na karoserii!
Unikać stosowania środka na nagrzanym
stołcem powierzchniach.

2kg - AA237A002

5kg - AA237A005

10kg - AA237A010

20kg - AA237A020



ZABUDOWANIA INWENTARZOWE/ REJON ZEWNĘTRZNY

TOPEFEKT® MOSS

KONCENTRAT/GOTOWY DO UŻYCIA

SAMOCZYNNE USUWANIE NALOTÓW ZIELONYCH (BEZ SPŁUKIWANIA)

Preparat przeznaczony do usuwania grzybów, mchów, glonów z różnego typu powierzchni (np. elewacje, fasady, dachy domów jednorodzinnych). Po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów.

Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3194/07 / 7393/18

OBZARY ZASTOSOWANIA:

- dachy, elewacje
- spoiny, szczeliny
- balkony, tarasy
- schody, fasady,

SPOSÓB UŻYCIA - GOTOWY DO UŻYCIA:

- spryskać powierzchnię;
- temperatura otoczenia 20°C, czas działania ok. 12 godz.;
- w przypadku zabrudzeń zmyć powierzchnię czystą wodą, najlepiej pod ciśnieniem (w razie potrzeby wyszorować szczotką)

1L - TT063A001

SPOSÓB UŻYCIA - KONCENTRAT:

- sporządzić roztwór o stężeniu minimum 80-100 ml/ 0,8-0,9 l wody;
- czas działania ok. 12 godz.;
- w przypadku zabrudzeń zmyć powierzchnię czystą wodą, pod ciśnieniem;
- profilaktycznie stosować roztwór 1-2% (10-20 ml/ 1l wody);
- (w razie potrzeby wyszorować szczotką)

UWAGA:

nanosić za pomocą spryskiwacza

1L - TT024A001

5L - TT024A005



pH
7



pH
8



OBZARY ZASTOSOWANIA:

- fasady • elewacje
- dachy • panele zewnętrzne
- dachówka: ceramiczna, blaszana
- zewnętrzne powierzchnie obiektów rolniczych

SPOSÓB UŻYCIA:

- stosować w postaci wodnego roztworu w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni;
- w rozcieńczeniu 1:1 do 1:9 z wodą
- preparat nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza ręcznego lub pianownicy
- zmywać wodą pod wysokim ciśnieniem (ok. 100 bar)

UWAGA:

użycie ciepłej wody 40:60°C znacznie poprawi efekt mycia

1L - PP012A001

5L - PP012A005

10L - PP012A010

pH
14



APC OUT KONCENTRAT

**POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE
DOCZYSZCZANIE
SILNYCH ZABRUDZEŃ**

Niezwykle skuteczny preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, fasad, dachów z zanieczyszczeń smolistych (sadza), zanieczyszczeń tłustych, brudu pochodzenia organicznego (rośliny, pyłki roślin, owady, ekstremalia, ptasie odchody).

ZOBACZ
FILM!



TENZI®

ZABUDOWANIA INWENTARZOWE/ REJON ZEWNĘTRZNY

DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 1 KONCENTRAT

**GRUNTOWNE USUWANIE ZABRUDZEŃ ROPOPOCHODNYCH.
(GŁĘBOKIE MYCIE MYJKĄ WYSOKOCIŚNIENIOWĄ I GORĄCĄ WODĄ)**
Super mocny koncentrat do odtłuszczania i gruntownego czyszczenia kostki brukowej ze starych zabrudzeń ropopochodnych typu: smary, oleje, substancje smoliste, zabrudzenia pochodzenia eksploatacyjnego, paliwa, itp.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- nawierzchnie wokół warsztatów, hal produkcyjnych, bazach transportowych, garażach

SPOSÓB UŻYCIA:

- przed zastosowaniem dokładnie wymieszać koncentrat w celu połączenia dwóch faz.
- Stosować w rozcieńczeniu 5-10% (500-1000 ml/10 litrów wody).
- stare plamy 1:3 z gorącą wodą
- nanieść na zabrudzoną powierzchnię za pomocą spryskiwacza lub lancy do piany.
- pozostawić na około 5-15 minut, po czym zmywać gorącą wodą (70-80°C) pod wysokim ciśnieniem.

- po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować gorącą wodą, co spowolni proces ponownego zabrudzenia.

UWAGA:

Preparat usuwa brud warstwami. Przy silnych zanieczyszczeniach operację należy powtórzyć

1L - DS007A001
5L - DS007A005

pH
14



DOCZYSZCZANIE KOSTKI BRUKOWEJ 2 KONCENTRAT

**USUWANIE ZABRUDZEŃ BIEŻĄCYCH EKSPLOATACYJNYCH
(MASZYNĄ SZCZOTKOWĄ I ZIMNĄ WODĄ)**

Niskopieniący, alkaliczny środek do czyszczenia powierzchni betonowych z bieżących zabrudzeń eksploatacyjnych oraz drogowych.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- posadzki przemysłowe: (w warsztatach, garażach podziemnych, halach produkcyjnych, centrach logistycznych, ciągach komunikacyjnych, itp.)

SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat stosować w rozcieńczeniu 2-5% (200-500 ml/10 litrów wody).
- nanieść roztwór na powierzchnię, pozostawić na około 5 minut.
- przeszorować maszyną szczotkową lub zmywarką do posadzek.
- przy małych gabarytach dopuszczalna szczotka ryżowa lub packa z padem.

- po doczyszczeniu posadzkę zneutralizować i wyplukać bieżącą wodą co spowolni proces ponownego zabrudzenia.

UWAGA:

Przy silnych zanieczyszczeniach operację należy powtórzyć

1L - DS008A001
5L - DS008A005

pH
14



ZABUDOWANIA INWENTARZOWE / REJON ZEWNĘTRZNY

DERAST

KONCENTRAT

USUWANIE WYKWITÓW WAPIENNYCH ORAZ GŁĘBOKO OSADZONEJ RDZY

Silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, kamienia kottowego z powierzchni odpornych na kwasy. Zalecany do mycia posadzek kwasoodpornych. Stosowany jako odkamieniacz maszyn i urządzeń przemysłowych (pozostałości cementu). Doskonale likwiduje ślady po nawozach mineralnych. Zawiera kwas solny. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- podjazdy
- ściany
- posadzki
- bojlery
- nagrzewnice

SPOSÓB UŻYCIA:

- nasączyć powierzchnię wodą
- sporządzić roztwór roboczy w zależności od stopnia zabrudzenia: (1:50, 1:20, 1:10, 1:1)
- wykonać test trwałości materiału
- nanieść roztwór za pomocą pędzla lub opryskiwacza • odczekać chwilę, obserwując działanie środka
- przeszkorować powierzchnię szczotką i wyptukać wodą lub zmyć myjką wysokociśnieniową używając odpowiedniej lancy. Dokładnie wyptukać powierzchnię czystą wodą.



1L - TT002A001
10L - TT002A010



USUWANIE RDZY

GOTOWY DO UŻYCIA

UNIWERSALNY ODDROZEWIACZ DO WSZELKICH POWIERZCHNI TWARDYCH

Preparat gotowy do użycia o lekko kwaśnym pH i owocowym aromacie, dedykowany do usuwania rdzy i powierzchniowych nacieków. Bezpieczny dla takich materiałów jak beton, marmur, granit, piaskowiec, gres, terakota, trawertyn, stal nierdzewna. Nie niszczy zieleni ogrodowej. Rekomendowany do miejscowego czyszczenia kostki brukowej, elewacji, dachów, betonowych ogrodzeń na zewnątrz, jak i podłóg kamienno-ceramicznych wewnątrz obiektów.



OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- hale
- magazyny

SPOSÓB UŻYCIA:

- nanieść preparat spryskiwaczem lub pędzlem na zabrudzoną powierzchnię
- odczekać (2; 5; 10 min) w zależności od stopnia zabrudzenia. Rdza przebarwi się na kolor buraczkowo - czerwony.
- przeszkorować powierzchnię szczotką
- wyptukać powierzchnię wodą lub zmyć myjką wysokociśnieniową używając odpowiedniej lancy.



5L - PP539A005



UWAGA:

Przy usuwaniu starych zanieczyszczeń należy operację powtórzyć przedłużając czas reakcji środka do 10 ÷ 15 minut.

SOLAR PANELS

KONCENTRAT

MYCIE I ZABEZPIECZENIE PANELI SŁONECZNYCH.

Produkt w koncentracji do mycia paneli solarnych wraz z zabezpieczeniem. Tworzy zabezpieczającą hydrofobową powłokę ochronną spowalniającą proces ponownego brudzenia. Biodegradowalny. Przepuszczalność promieni słonecznych 100%.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- kolektory słoneczne
- panele fotowoltaiczne

SPOSÓB UŻYCIA:

- doczyszczanie - roztwór 1% (100ml/10l wody)
- bierzące mycie - roztwór 0,5% (50ml/10l wody)
- nanieść roztwór spryskiwaczem ogrodowym, po 1/2 min zmyć myjką wysokociśnieniową;

UWAGA:

Nie wykonywać procesu w pełnym nasłonecznieniu w miesiącach letnich. • W przypadku starych zabrudzeń, do mycia użyć miękkiej szczotki, gąbki lub zmywaka do szyb.



1L - TT066A001
5L - TT066A005



ZABUDOWANIA INWENTARZOWE/ REJON WEWNĘTRZNY

GARN ALKA DEZ

KONCENTRAT

MYCIE, ODTŁUSZCZANIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI TWARDYCH, ZASADOWE (BEZ CHLORU)

Preparat do gruntownego mycia i dezynfekcji powierzchni posadzek, maszyn oraz urządzeń mających kontakt z żywnością. Odtłuszcza i usuwa silne zabrudzenia obecne przy rozbiórce mięsa oraz zanieczyszczenia białkowe. Zalecany do mycia i dezynfekcji różnego typu powierzchni twardych. Jest bezpieczny dla mytych powierzchni. Posiada inhibitory korozji. Bezzapachowy. **Posiada atest PZH. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3473/08.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- maszyny, urządzenia
- pojazdy typu izoterma

SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja w temp. otoczenia ok. 20°C;
- grzyby: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- bakterie: 200 ml/10 l wody, czas działania 5 minut;
- zmywać czystą bieżącą wodą pitną;



5L - SP024A005



GRAN DEZ 2008

KONCENTRAT

MYCIE I DEZYNFEKCJA KWAŚNA

Kwaśny preparat myjąco-dezynfekujący na bazie kwasu fosforowego. Usuwa osady mineralne pochodzenia wapiennego, nacieki z rdzy oraz inny, uciążliwy brud nieorganiczny. Zalecany do gruntownego higieny powierzchni ze stali nierdzewnej przy twardej wodzie. Polecany do maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej oraz metali kolorowych, mających kontakt z żywnością lub środkami żywienia zwierząt. Nie zawiera substancji toksycznych. Zawiera inhibitory korozji; nadaje połysk mytym powierzchniom; toleruje twardą wodę. Posiada neutralny zapach. **Posiada atest PZH. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3437/08.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- wozy paszowe
- zasobniki na paszę
- pojemniki
- poidła miskowe

SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja w temp. otoczenia ok. 20°C;
- bakterie - 200 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
- grzyby - 500 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- dokładnie zmyć czystą, bieżącą wodą pitną;
- wytrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.



1L - SP025A001



GRAN[®] QAT

KONCENTRAT

MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI TWARDYCH

Preparat do mycia i dezynfekcji ogólnej różnego typu powierzchni w sektorze AGRO. Wykazuje doskonałe właściwości bakterio i grzybobójcze, a przy tym jest delikatny i nie uszkadza mytych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji posadzek, ścian, blatów, urządzeń sanitarnych. **Preparat przebadany dermatologicznie i mikrobiologicznie. Posiada atest PZH. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3155/07.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- posadzki, ściany,
- wyposażenie wewnątrz
- pojemniki

SPOSÓB UŻYCIA:

- dezynfekcja w temp. otoczenia ok. 20°C;
- bakterie - 200 ml/ 10 l wody, czas działania 5 minut;
- grzyby 200 ml/ 10 l wody, czas działania 15 minut;
- powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć czystą, bieżącą wodą pitną.



1L - SP018A001
5L - SP018A005



UWAGA:

Można stosować metodą zamglawiania

ZABUDOWANIA INWENTARZOWE/ REJON WEWNĘTRZNY

GRAN CLOR 2006 KONCENTRAT

**ODTŁUSZCZANIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ,
W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROCESY GNILNE, PLEŚNIE, GRZYBY**

Wysokozasadowy preparat do mycia i dezynfekcji maszyn, urządzeń, powierzchni sanitarnych oraz powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Zawiera aktywny chlor. Odtłuszcza i usuwa silnie zabrudzenia i tłuszcze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, również powstające w wyniku procesów gnilnych. **Posiada atest PZH. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 3126/07.**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- ubojnie
- obory
- kurniki
- chlewnie
- stajnie
- przemysł spożywczy (mięso, drób - pojemniki)
- pojazdy typu chłodnie
- śmietniki
- transport

**ZAWIERA
AKTYWNY CHLOR**



SPOSÓB UŻYCIA:

ROZTWORY ROBOCZE
NALEŻY PRZYGOTOWYWAĆ
BEZPOŚREDNIO PRZED PRACĄ.

- dezynfekcja w temp. otoczenia ok. 20°C;
- dezynfekcja ogólna: 200 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- spory - 200ml / 10 l wody, czas działania 15 min;
- bakterie - 100 ml / 10 l wody, czas działania 5 minut;
- grzyby - 40 ml / 10 l wody, czas działania 15 minut;
- wirusy - 100 ml / 10 l wody, czas działania 10 minut;

• po zakończeniu operacji powierzchnię spłukać czystą wodą

- 1L - SP023A001
- 5L - SP023A005
- 10L - SP023A010
- 20L - SP023A020



POMIESZCZENIA WARSZTATOWE, GOSPODARCZE

SUPER GREEN SPECIAL NF

KONCENTRAT

USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH Z POSADZEK

Niskopieniący, zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania. Zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek z zabrudzeniami ropopochodnymi. Wyjątkowo skuteczny w warsztatach naprawczych, przemyśle ciężkim oraz w obiektach gospodarstwa rolnego. Stosować z zimną wodą.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- przemysł motoryzacyjny
- przemysł narzędziowy
- serwis pojazdów mechanicznych
- maszyny, urządzenia
- hale produkcyjne (ciągi komunikacyjne)

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat stosować w rozcieńczeniu w zależności od stopnia zabrudzenia

- mycie bieżące:
50-200 ml / 10 litrów wody
- mycie gruntowe:
500-1000 ml / 10 litrów wody.
- mycie natryskowe:
roztwór min. 5%.

UWAGA:

wyplukanie powierzchni czystą wodą
spowolni proces ponownego zabrudzenia



1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200



RONAL

KONCENTRAT

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

Zasadowy preparat o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamień naturalny i sztuczny) oraz posadzek przemysłowych. Usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tłuszczu, sadzy. Charakteryzuje się bardzo intensywnym działaniem na porowatych płytkach kamionkowych. Nie pozostawia smug. Wysoka skuteczność działania.



OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- budynki gospodarcze
- garaże podziemne
- hale (posadzki, ściany)
- magazyny
- tarasy

SPOSÓB UŻYCIA:

- mycie bieżące:
50-100ml / 10 l wody
- doczyszczanie:
200-500 ml / 10 l wody

UWAGA:

wyplukanie powierzchni
czystą wodą spowolni proces
ponownego zabrudzenia

1L - II002A001
10L - II002A010



1L - II002A001
10L - II002A010



UNI CLEAN

GOTOWY DO UŻYCIA

ODPLAMIAJĄCZ - ODTŁUSZCZAJĄC UNIWEERSALNY

Wielofunkcyjny preparat do mycia, odtłuszczania i odplamiania. Skutecznie zmywa trudne do usunięcia tłuste zabrudzenia pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i przemysłowego. Zalecany do mycia powierzchni kuchennych, urządzeń w domu, garażu, ogrodzie, w miejscach pracy i relaksu. Może być stosowany jako odplamiacz do powierzchni tekstylnych.

Posiada Atest PZH.

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

- pomieszczenia gospodarcze
- garaże
- warsztaty
- urządzenia

SPOSÓB UŻYCIA:

- preparat nanieść spryskiwaczem;
- dokładnie rozprowadzić;
- po 2-3 minutach przeszorować;
- zebrać brud (lub odessać);
- spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA:

Preparatu nie stosować do tworzyw i tkanin o nietrwałych barwach, miękkiego, transparentnego plastiku, plexi (np. kabiny prysznicowej) oraz drewna – przed użyciem wykonać próbę.



600ml - WW036B600
1L - UU001A001
10L - UU001A010

