



Przewaga dzięki jakości

**Postaw na precyzję
i wygodę.
Wybierz nasze
dozowniki!**



MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

TENZI DOSE DOZOWNIK DO ZMYWAREK

Niezawodne i optymalne rozwiązanie do precyzyjnego dozowania detergentu lub płynu nabyłyszczającego w zmywarkach komercyjnych. System jest wyposażony w czujnik, który zapewnia dokładne dozowanie. Urządzenie oferuje różne tryby pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary: 95 x 89 x 100

Waga: 0,5 kg

RODZAJE DOZOWNIKÓW:



Tenzi Dose 1

POMPA PERYSTALTYCZNA (NA DETERGENT)

- 100 ÷ 240 V AC, 50/60 Hz
- prędkość przepływu 10÷100 ml/min



Tenzi Dose 2

POMPA PERYSTALTYCZNA (NA NABŁYSZCZACZ)

- 10 ÷ 240 V AC, 50/60 Hz
- prędkość przepływu 5÷50 ml/min

MASZYNOWE MYCIE NACZYŃ

MYCIE

Gran[®] DiW

ZASADOWY, BEZ CHLORU

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
0,1 ÷ 0,3%



5L - SP007A005
10L - SP007A010
20L - SP007A020



Gran[®] DiW BLUE

EKONOMICZNY, BEZ CHLORU

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Stacja uzdatniania wody.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
0,1 ÷ 0,3%



10L - SP684A010
20L - SP684A020



Gran[®] Di-Cl

ALKALICZNY, CHLOROWY

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
0,1 ÷ 0,3%



10L - SP009A010
20L - SP009A020



NABŁYSZCZANIE

Gran[®] SIMO

KONCENTRAT

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Miękka i średnio twarda woda. Stacja uzdatniania wody.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
0,2 ÷ 0,5%



5L - SP015A005
10L - SP015A010



Gran[®] SHINE

SUPERKONCENTRAT

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Twarda woda.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
0,01 ÷ 0,1%



10L - SP014A010



UNIWERSALNY SYSTEM DOZOWANIA ROZTWORÓW ROBOCZYCH

TENZI MIX

DOZOWNIK DO ROZCIEŃCZANIA PŁYNÓW

Uniwersalny system dozowania roztworów roboczych. Dedykowany dla branży HoReCa, firm sprzątających oraz przemysłu. Dozownik zasilany jest wodą z sieci, nie wymaga podłączenia do prądu.



PARAMETRY TECHNICZNE:

Wymiary: 220 X 95 X 125

Waga: 0,7 kg

Zakres temperatur wody: 4 ÷ 65°C

Zakres ciśnienia podawanej wody: 2 ÷ 5 bar

Liczba możliwości roztworów: 12

RODZAJE DOZOWNIKÓW:



Tenzi Mix 1

- Szybki przepływ: 8,5 l/1 min
- Zakres roztworów 1:12 do 1:350



Tenzi Mix 2

- Wolny przepływ: 4,5 l/1 min
- Zakres roztworów 1:4 do 1:128

TopEfekt® ZERO

BIEŻĄCE MYCIE
EKOLOGICZNY, BEZZAPACHOWY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki, wyposażenie wnętrz.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	0,5 ÷ 1%



1L - BB005A001
10L - BB005A010



TopEfekt® EXTRA

BIEŻĄCA PIELEGNACJA
NEUTRALNY W ROZTWORZE, PERFUMOWANY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki, wyposażenie wnętrz.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1%	0,25 ÷ 0,5%



1L - PP001A001
10L - PP001A010



**Prędkość przepływu
(napełnianie): 4,5 l/min**



Metody użycia:

- butelka ze spryskiwaczem
- zestaw wiadro + mop
- mała maszyna jednotarczowa
- mała zmywarka (szorowarka)



TopEfekt® SANIT

BIEŻĄCE MYCIE I PIEŁĘGNACJA

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Powierzchnie sanitarne (posadzki, ściany, wyposażenie wnętrz).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1 ÷ 5%	0,5 ÷ 2%



1L - TT003A001
5L - TT003A005
10L - TT003A010



GRAN® QAT

**BIEŻĄCE MYCIE I DEZYNFEKCJA HIGIENICZNA
NEUTRALNY, BEZ ALKOHOŁOWY**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki, wyposażenie wnętrz.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	2%



1L - SP018A001
5L - SP018A005



GLASS

MYCIE I PIEŁĘGNACJA

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Powierzchnie szklane, szyby, lustra.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	1 ÷ 2%



1L - SS001A001
5L - SS001A005
10L - SS001A010



BRANŻA PRZEMYSŁOWA

**Prędkość przepływu
(napełnianie): 8,5 l/min**



Metody użycia:

- zmywarki prowadzone przez operatora
- duże zmywarki z siedzeniem dla operatora

SUPER GREEN SPECJAL NF

**GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)
NISKOPINIĄCY**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki przemysłowe - zabrudzenia eksploatacyjne, ropo-
chodne w serwisach.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5%	1 ÷ 2%



1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200



TopEfekt® STR

GRUNTOWNE ORAZ BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki żywiczne, malowane, wykładziny elastyczne (PCV) w
przemysle lekkim.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	~1%



1L - II001A001
10L - II001A010



RONAL

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki przemysłowe, kamienne - stare, nawarstwione
zabrudzenia w fabrykach.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5%	~1%



1L - II002A001
10L - II002A010



TopEfekt® NORMAL

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Uniwersalny, posadzki matowe - przemysł lekki, obiekty komunalne.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1 ÷ 2%	0,25%



1L - PP004A001
5L - PP004A005
10L - PP004A010
200L - PP004A200



TopEfekt® CONTRA

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w obiektach wielkopowierzchniowych, zabrudzenia eksploatacyjne (właściwości stripujące).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~10%	~2%



10L - II004A010



BRUDEX

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki, uniwersalny, powierzchnie betonowe, ceramiczne, pranie odzieży roboczej (obiekty budżetowe).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5%	~0,5%



1L - UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200



BRANŻA PRZEMYSŁOWA

TOP PERFEKT

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w przemyśle spożywczym (usuwa zabrudzenia z tłuszczu zwierzęcego i roślinnego).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	~1%



1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010



RUBBER OFF

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w garażach podziemnych, sale gimnastyczne, magazyny (usuwa ślady po obuwiu w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
20 ÷ 30%	~2%



1L - PP017A001
10L - PP017A010



GRAN CLOR[®] 2006

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki przemysłowe (procesy gnilne, pleśnie, naloty zielone, zabrudzenia organiczne). Przemysł spożywczy. Dezynfekcja chlorowa w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	1%



1L - SP023A001
5L - SP023A005
10L - SP023A010
20L - SP023A020



BRUDEX

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Silnie zabrudzone posadzki. Pranie mopów.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1 ÷ 5%	-



1L - UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200



TopEfekt® STR

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki delikatne. Pranie silnie zabrudzonych dywanów.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
3 ÷ 5%	-



1L - II001A001
10L - II001A010



TopEfekt® MAX

PIELĘGNACJA BIEŻĄCA

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Meble, panele, parkiety.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
0,5 ÷ 1%	0,25 ÷ 0,5%



1L - BB002A001
10L - BB002A010



TopEfekt® CITRO / ORANŻ / EXOTIC

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki twarde, ceramika, kamień, PCV, powierzchnie błyszczące i półbłyszczące.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
0,5 ÷ 1%	0,25 ÷ 0,5%



TopEfekt® CITRO

1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010

TopEfekt® ORANŻ

1L - BB001A001
5L - BB001A005
10L - BB001A010
200L - BB001A200

TopEfekt® EXOTIC

1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010

**Prędkość przepływu
(napętnianie): 4,5 l/min**



Metody użycia:

- butelka ze spryskiwaczem
- zestaw wiadro + mop
- mała maszyna jednotarczowa
- mała zmywarka



BRANŻA HOTELOWA

SANIT LUX

DOCZYSZCZANIE + BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Wszystkie powierzchnie sanitarne (twarda woda).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
10 ÷ 20%	2 ÷ 3%



1L - TT551A001
5L - TT551A005



TopEfekt[®] SANIT

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Wszystkie powierzchnie sanitarne (miękka woda), nowe obiekty.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
5 ÷ 10%	1 ÷ 2%



1L - TT003A001
5L - TT003A005
10L - TT003A010



GLASS

MYCIE I PIELEGNACJA

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Powierzchnie szklane, szyby, lustra.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	1 ÷ 2%



1L - S5001A001
5L - S5001A005
10L - S5001A010



GRAN CLOR[®] 2006

GRUNTOWNE MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI CHLOROWY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Różne powierzchnie (tłuszcze, procesy gnilne).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	1 ÷ 2%



1L - SP023A001
5L - SP023A005
10L - SP023A010
20L - SP023A020



GRAN[®] QAT

BIEŻĄCE MYCIE I DEZYNFEKCJA NEUTRALNY, ALKOHOLOWY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Uniwersalny.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	2%



1L - SP018A001
5L - SP018A005



Prędkość przepływu (napętnianie): 4,5 l/min



Metody użycia:

- butelka ze spryskiwaczem
- zestaw wiadro + mop
- mała maszyna jednotarczowa
- mała zmywarka



BRANŻA GASTRONOMICZNA

TOP PERFEKT

**GRUNTOWNE ORAZ BIEŻĄCE MYCIE
BEZZAPACHOWY**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki, kuchnie, jadalnie.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	1 ÷ 2%



1L - II011A001
5L - II011A005
10L - II011A010



BRUDEX

**GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)
UNIWERSALNY**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w kuchni, restauracji. Pranie fartuchów i mopów.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5%	1 ÷ 5%



1L - UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200



GRAN[®] STILL

BEZZAPACHOWY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Mycie powierzchni sanitarnych, stali nierdzewnej.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5 ÷ 10%	1 ÷ 2%



1L - SP004A001



**Prędkość przepływu
(napełnianie): 4,5 l/min**



Metody użycia:

- butelka ze spryskiwaczem
- zestaw wiadro + mop

TopEfekt[®] SANIT NF

BIEŻĄCE MYCIE I DOCZYSZCZANIE
KWAŚNY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Powierzchnie sanitarne.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
5 ÷ 10%	2 ÷ 3%



1L - TT056A001
10L - TT056A010



GRAN CLOR[®] 2006

MYCIE I DEZYNFEKCJA
ALKALICZNY, CHLOROWY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Powierzchnie sanitarne.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	1 ÷ 2%



1L - SP023A001
5L - SP023A005
10L - SP023A010
20L - SP023A020



BRUDEX

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki. Pranie mopów, odzieży ochronnej.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5%	~1 ÷ 2%



1L - UU006A001
5L - UU006A005
10L - UU006A010
200L - UU006A200



GRAN[®] QAT

BIEŻĄCE MYCIE I DEZYNFEKCJA
NEUTRALNY, ALKOHOLOWY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki, wyposażenie wnętrz.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	2%



1L - SP018A001
5L - SP018A005



OBSZARY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

TopEfekt® NORMAL

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki matowe o dużej przepustowości ludzi.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1 ÷ 2%	0,25 ÷ 0,5%



1L - PP004A001
5L - PP004A005
10L - PP004A010
200L - PP004A200



TopEfekt® ORANŻ / CITRO / EXOTIC

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki błyszczące i półbłyszczące, wyposażenie wnętrz.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1%	0,25 ÷ 0,5%



TopEfekt® EXOTIC 1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010

TopEfekt® CITRO 1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010

TopEfekt® ORANŻ 1L - BB001A001
5L - BB001A005
10L - BB001A010
200L - BB001A200



DEKAM

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Usunięcie śladów, mazów po twardej wodzie, soli, pyłach budowlanych.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2 ÷ 5%	0,5 ÷ 1%



1L - PP007A001
5L - PP007A005



NOWOŚĆ

MASZYNOWE MYCIE POSADZEK

ODTŁUSZCZANIE

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w gastronomii, przemyśle

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
5%	5%



5L - WPP846A005

DOCZYSZCZANIE

GRUNTOWNE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w warsztatach naprawczych, garażach, stacjach obsługi pojazdów, halach produkcyjnych (przemysł ciężki).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
5%	5%



5L - WPP845A005

PIELĘGNACJA

CODZIENNE MYCIE I PIELĘGNACJA

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki twarde na klatkach schodowych, korytarzach, części wspólnych budynków mieszkalnych, biurowców.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	2%



5L - WPP847A005



HALE SPORTOWE

**Prędkość przepływu
(napełnianie): 4,5 l/min**



Metody użycia:

- zestaw wiadro + mop
- zmywarka
- maszyna jednotarczowa

TopEfekt® DIAM

BIEŻĄCE MYCIE I PIELEGNACJA

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki sportowe impregnowane i nieimpregnowane. Szybka konserwacja, antypoślizg, antyrefleks, antystatyka. Polerowalny.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
0,25 ÷ 0,5%



1L - PP003A001
5L - PP003A005
10L - PP003A010



TopEfekt® STR

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Każdego rodzaju posadzki sportowe o dużym stopniu zabrudzenia.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
3 ÷ 5%



1L - II001A001
10L - II001A010



GRAN® QAT

**BIEŻĄCE MYCIE I DEZYNFEKCJA
NEUTRALNY**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki w obiektach sportowych, na których wykonywane są ćwiczenia na bosaka.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

STĘŻENIE
min. 2%



1L - SP018A001
5L - SP018A005



RUBBER OFF

**DOCZYSZCZANIE OKRESOWE
WŁAŚCIWOŚCI STRIPUJĄCE**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Okresowe usuwanie śladów po gumie z obuwia.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
20 ÷ 30%	~2%



1L - PP017A001
10L - PP017A010



SUPER- I HIPERMARKETY, SKLEPY, GALERIE WIELKOPOWIERZCHNIOWE

**Prędkość przepływu
(napętnianie): 4,5 l/min**

**Prędkość przepływu
(napętnianie): 8,5 l/min**

Metody użycia:

- zestaw wiadro + mop
- mała, średnia zmywarka
- maszyna jednotarczowa
- duża zmywarka



SUPER GREEN SPECJAL NF

**GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)
NISKOPINIACY**

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki twarde, silnie zabrudzone w marketach budowlanych.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
do 10%	1 - 2%



1L - II005A001
5L - II005A005
10L - II005A010
20L - II005A020
200L - II005A200



TopEfekt® NORMAL

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki matowe o dużej przepustowości ludzi.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1 ÷ 2%	~0,25 ÷ 0,5%



1L - PP004A001
5L - PP004A005
10L - PP004A010
200L - PP004A200



TopEfekt® CONTRA

GRUNTOWNE MYCIE (DOCZYSZCZANIE)

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki twarde, silnie zabrudzone w dyskontach (właściwości stripujące).

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
~5%	~2%



10L - II004A010



SUPER- / HIPERMARKETY, SKLEPY, GALERIE WIELKOPOWIERZCHNIOWE

TopEfekt® SOP

BIEŻĄCE MYCIE I PIEŁĘGNACJA
FILM ZABEZPIECZAJĄCY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
2%	~0,25 ÷ 0,5%



10L - II003A010



DEKAM

BIEŻĄCE MYCIE
LEKKO KWAŚNY

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Usuwanie smug po twardej wodzie, pozostawionej chemii, soli, pyłach budowlanych.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1 ÷ 2%	~0,25 ÷ 0,5%



1L - PP007A001
5L - PP007A005



TopEfekt® CITRO / ORANŻ / EXOTIC

BIEŻĄCE MYCIE

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Posadzki błyszczące i półbłyszczące, uniwersalny.

REKOMENDOWANE STĘŻENIE ROZTWORÓW ROBOCZYCH:

SILNE ZABRUDZENIA	BRUD BIEŻĄCY
1%	0,25%



TopEfekt® CITRO

1L - BB004A001
5L - BB004A005
10L - BB004A010

TopEfekt® ORANŻ

1L - BB001A001
5L - BB001A005
10L - BB001A010
200L - BB001A200

TopEfekt® EXOTIC

1L - PP011A001
5L - PP011A005
10L - PP011A010



